

FICHA TÉCNICA

BARNIZ ACRILICO MATE 1K 400ml SPRAYR®










Spray laca mate transparente de alta calidad y acabado mate especialmente indicado para el acabado final de sistemas de pintura en dos capas. Ideal para pequeñas reparaciones y el lacado de pequeñas piezas. Excelente adherencia, gran elasticidad, secado muy rápido y extraordinaria resistencia a la abrasión y agentes atmosféricos. No amarillea. Apta para su uso en aplicaciones de automoción e industria





FABRICACIÓN Y COMPOSICIÓN

Envasado presurizado. Compuesto por resinas acrílicas transparentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de flujo	
Rapidez de secado	
Brillo	
Flexibilidad	
Resistencia	
Protección anticorrosión	
Adherencia	



SUSTRATOS COMPATIBLES

Pinturas base agua	
Pinturas base disolvente	
Metales	
Plásticos	

RECUBRIMIENTOS COMPATIBLES

N/D

CONDICIONES DE TRABAJO

	Por motivos de seguridad y para promover el secado del producto, este solo debe ser usado en lugares bien ventilados.
	No utilizar bajo la exposición directa del sol




Temperatura ambiente: 10°C – 30°C

Temperatura del sustrato: 10°C – 30°C






Temperatura de envase (spray): 10°C – 25°C

Humedad relativa: max 80%


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Metales		Limpiar y desengrasar perfectamente la superficie, eliminar cualquier resto de aceites, grasas, polvo u oxido. Proteger las zonas adyacentes con papel o film de plástico
Bases bicapa		Esperar a que la base de color este completamente seca. Si procede, deslizar un paño atrapa polvo por la superficie para eliminar cualquier resto de polvo
Otros		Matizar suavemente la superficie con estropajo abrasivo fino. Limpiar y desengrasar perfectamente la superficie


INSTRUCCIONES DE USO

1		Agitar insistentemente el spray durante aproximadamente 2 minutos
2		Realizar un pulverizado de prueba
3		Aplicar de 2 a 4 capas sobre el área deseada, en todas direcciones y manteniendo una distancia hasta el sustrato de entre 20 y 25cm
4		Dejar entre 5 y 10 minutos de evaporación entre cada capa
5		Después de usar, girar el envase y pulsar la boquilla hasta que solo salga gas, para limpiar la canula interior y el dosificador

ESPEORES RECOMENDADOS

	2 MANOS	40µ
	4 MANOS	80µ (Máximo)

TIEMPO DE SECADO

	Libre de polvo	15 MINUTOS a 20°C
	Se puede tocar	1 - 2 HORAS a 20°C (según espesor)
	Seco	24 HORAS a 20°C

OTRAS ESPECIFICACIONES

Si se usa en combinación de pinturas de naturaleza desconocida es recomendable realizar previamente test de adherencia y compatibilidad.

Base: acrílica

Color del producto: transparente

Tipo de boquilla: patrón de rociado en abanico

Contenido de componentes orgánicos volátiles (V.O.C.):


VOC II/B/b limite= 840g/L (Para producto listo al uso de acuerdo a la directiva EU 2004/42/CE)

VOC= 640g/LL

Condiciones de almacenaje:



Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado



Mantener alejado de la luz del sol y de otras fuentes de calor

Caducidad del producto:

24 meses

Formatos disponibles:

TAMAÑO	COLOR	REFERENCIA	EAN CODE
400ml	Transparente mate	10401004	7427047877472

Aviso legal:

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Carzoon Tools and Supplies, S.L. ESB45867553 C/ Centeno 1 (Pol. Ind. San Isidro) 45223 Seseña, Toledo (España)



www.sprayr.es
info@sprayr.es

C/ Centeno 1 (Pol. Ind. San Isidro)
45223 Seseña, Toledo, ES (+34) 918 607 237